



Set-up Guide for HOME HydraMax 1 & 2 Bucket System

Aufbauanleitung für HydraMax HOME 1 & 2-Behältersysteme



1 Unpack the Pump
Pumpe auspacken

2 Fit Adapters on both sides
An beiden Seiten Adapter montieren



3 Insert rubber seal into groove
(supplied with pump)
Gummidichtung in Nut einsetzen
(im Lieferumfang von Pumpe)

3 Place adapter on rubber seal
(included with HYDRA accessories)
Adapter auf Gummidichtung setzen
(Lieferumfang HYDRA Zubehör)



Tighten with hand or be very careful when using pliers

Mit Hand anziehen oder sehr vorsichtig, wenn Zange benutzt wird



5

Tighten with Union Nut (supplied with Pump)

Mit Überwurfmutter festschrauben (Lieferumfang Pumpe)



6

Prepare QwikLok adapter with Teflon sealing tape (we recommend 3-4 turns)

QwikLok Adapter mit Teflon Dichtband vorbereiten (wir empfehlen 3-4 Windungen)



7

Screw in the Qwik-Lok adapter as shown in the picture

Qwik-Lok Adapter wie auf Bild einschrauben



**Large diameter = inlet /
small diameter = return)**
Großer Durchmesser = Zulauf /
kleiner Durchmesser = Rück-
lauf)



8

Insert drain with seal and install centrally

Ablauf mit Dichtung einsetzen und zentrisch montieren



9 Connect Pump and insert Circulator
Pumpe anschließen und Zirkulator einsetzen



For 2-Bucket HOME system - install return with T-piece as shown
Für 2er HOME System – Rücklauf mit T-Stück wie abgebildet aufbauen



For 2-Bucket HOME system - Install inlet with T-piece as shown and connect both circulators
Für 2er HOME System – Zulauf mit T-Stück wie abgebildet aufbauen und beide Zirkulatoren verbinden

An optional chiller can be easily integrated into the inlet, as illustrated.

Ein optionaler Durchlaufkühler kann, wie dargestellt, problemlos in den Zulauf integriert werden.



CAUTION: Please ensure that the Qwik-Lok connections are engaged (push in as far as they will go). Risk of leakage!

ACHTUNG: Bitte achte darauf, dass die Qwik-Lok Verbindungen eingerastet sind (bis zum Anschlag einschieben). Gefahr der Undichtigkeit!

